



Základní popis

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Řada | Unica |
| Označení řady | Unica (standard) |
| Typ produktu nebo součásti | Týdenní programovatelný termostat |
| Úprava zařízení | Mechanismus |
| Barva centrální desky | Bílá |

Doplňky

| | |
|--------------------------------|---|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| Vypínací proud zátěže | Indukční : 5 A Odporová : 8 A |
| Třída el. izolace | Třída II |
| Počet modulů | 2 moduly |
| Typ elektronického spínače | Typ 1B |
| Počet kabelů | 2 ohebný : <= 2,5 mm ² 2 neohebný : <= 2,5 mm ² |
| Složení a typ kontaktů | 1 V/Z |
| Připojení - svorky | Šroubové svorky |
| Zobrazené informace | Teplota okolí v místnosti 0 až 45 °C Den Klimatizace zapnuta Čas |
| Doba zálohy | 7 dní pro uložení času a programu |
| Označení | L+N |
| Třída softwaru | Třída A |
| Programovatelná teplota | Tmax Rozdílová Tmin Ochrana proti mrazu |
| Nastavení rozsahu teplot | 5...35 °C |
| Přesnost měření | 0,5 °C |
| Materiál | Kryt mechanismu : ASA + PC |
| Upevnění | Zacvaknutím |
| Montážní výška | > 1,5 m |
| Hloubka | 45 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 45 mm |
| Hloubka | 33 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,0625 kg |

Prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Stupeň ochrany IK | IK01 |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...50 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -5...55 °C |
| Relativní vlhkost | 20...85 % |
| Popis prostředí | Alkohol Odolný UV Benzín Tekuté mýdlo Čpavek Kapalina na čištění oken Olej Bělídko Aceton |
| Zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů |
| Certifikace výrobku | CE Aenor |
| Standardy | EN 60730-2-9 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| Udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0805 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| Dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Záruční lhůta

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|